无标度网络中边权重对传播的影响*

谢斐, 张昊, 陈超

(国防科学技术大学 信息系统工程重点实验室, 长沙 410073)

摘要: 为独立研究权重涨落的影响,在权重涨落变化时,需要保证边的平均权重保持不变,为此提出了满足平均权重不变条件的边权重定义,给出了一种新的通用易感—感染—康复(SIR)模型在加权网络中的表述方法。仿真实验结果表明,在加权无标度网络中,权重涨落增大时,SIR模型中传染病的发展得到抑制,传播速度和最终规模均低于权重为1的等权网络。

关键词: 加权复杂网络; 易感—感染—康复模型; 边权重; 传播

中图分类号: TP393 **文献标志码:** A **文章编号:** 1001-3695(2013)01-0238-03

doi:10.3969/j.issn.1001-3695.2013.01.061

Role of weight in spreading process over scale-free networks

XIE Fei, ZHANG Hao, CHEN Chao

(Science & Technology on Information Systems Engineering Laboratory, National University of Defense Technology, Changsha 410073, China)

Abstract: To investigate the effect of weight fluctuations, it must ensure that the average weight of edge keeps invariance when weight fluctuations increase. This paper proposed a new weight definition, which satisfied the invariance condition of average weight, and gave a new description of general SIR model in weighted complex networks. Experiments show that epidemics spread slowly in weighted scale-free networks, when weight fluctuations increase.

Key words: weighted complex network; susceptible-infected-recovered (SIR); edge weight; spread

复杂网络理论从组成部分间连接的角度考察复杂系统的性质,深入研究了复杂系统的结构、模型和动力学规律。研究表明,网络结构对传播、同步和级联失效等动力学有重要的影响^[1-5]。传染病与计算机病毒、新闻、谣言等的传播规律与动力原理具有很大的相似性,复杂网络的传播动力学通常基于传染病模型研究^[1]。大量真实世界复杂网络节点度分布具有无标度特性^[6],传染病在无标度网络中传播阈值趋近于0^[2-5]。然而,传播相关的复杂网络往往是加权网络,研究边的权重对传播过程的影响具有重要的意义。

无权网络将两节点间的关系描述为二元状态,0代表两节点间不存在边,1代表两节点间存在一条边。加权网络考虑边具有不同权重的可能,用实数表示边的权重,权重的含义一般源于实际网络的性质,如移动通信网络的边权重代表两用户间的通话次数或时长^[7,8];社交网络的边权重代表两个体间的亲近程度,交通网络的边权重代表两城市间的客流量^[9,10];论文共著网络的边权重代表两研究者合作的程度^[11-14]等。加权网络的结构特性^[7-9,11,12]、模型^[10,15-17]和动力学研究^[18-23]具有重要的理论和实践价值。Barrat等人^[9]发现在加权网络中边权重与其两端节点的度存在相关性,并近似表示为 $w_{ij} \sim (k_i k_j)^\theta$,其中 θ 是关于特定加权网络的常量指数,如国际航空网络中 $\theta = 0.5 \pm 0.1$ 。Yan等人^[21]研究了易感—感染(susceptible-infected, SI)传染病模型在加权网络上的规律,指出权重分布的发散,导致加权无标度网络中SI传染病传播速度下降,低于对应的无权网络(即把加权网络的边权重都看做1,其余不变)。Karsai等人^[22]基于平均场方法解析了加权网络中的

易感—感染—易感(susceptible-infected-susceptible, SIS)传染病模型。Yan等人^[20]研究了加权无标度网络中非对称传染力条件下的SIS传染病模型,得到了大于0的传染阈值,且传染速度大为降低。Chu等人^[18]研究了加权网络中社区结构对SI传染病模型的影响,指出社区之间的边对传染病传播更为重要。Chu等人^[19]研究了加权无标度网络中非线性传染力情况下的易感—感染—康复(SIR)传染病模型,通过调节传染力指数 α 和权重指数 β ,得到了大于0的传染阈值。

已有研究从不同的角度定义了边的权重,考察了权重涨落对传播动力学的影响,但存在边平均权重随参数变化的问题。Yan等人^[21]基于BBV模型^[15]研究权重分布的影响,在BBV模型中,边平均权重随控制参数 w_0 和 δ 变化。Giuraniuc等人^[24]和Karsai等人^[22]假设边权重依赖于其两端节点的度,即 $w_{ij} \sim (k_i k_j)^\theta$,并定义 $w_{ij} = (k_i k_j)^\theta / \langle k^\theta \rangle^2$,通过推导可以得到边平均权重随参数 θ 变化。Chu等人^[19]对权重的定义与文献^[22,24]类似。在以上情况下,权重涨落与平均权重两个因素共同影响加权网络的动力学行为,不利于独立分析权重涨落变化对传播现象的影响。

1 权重定义

不同的加权网络,边权重具有不同的定义。研究表明,连接节点 i 和 j 的边的权重可近似认为仅依赖于边两端节点的度 k_i 和 k_j ,即 $w_{ij} = g(k_i, k_j) a_{ij}$,其中 a_{ij} 为网络的邻接矩阵, $g(k_i, k_j)$ 为值域大于0的对称函数^[9,22,24]。根据文献^[9,22,24]的研究工作,本文重点研究加权网络中的 $g(k_i, k_j) \sim (k_i k_j)^\theta$ 的

收稿日期: 2012-05-11; 修回日期: 2012-06-18 基金项目: 国家自然科学基金资助项目(60904065, 61105124)

作者简介: 谢斐(1983-),男,天津人,博士研究生,主要研究方向为社会网络分析(xiefei2046@yahoo.com.cn); 张昊(1983-),男,博士研究生,主要研究方向为复杂社会网络传播动力学; 陈超(1977-),男,讲师,博士,主要研究方向为社会设计工程、信息系统工程。

情况。

对于不存在度关联的随机网络^[25] (配置模型网络),文献 [22,24] 提出的权重定义 $w_{ij} = (k_i k_j)^\theta / \langle k^\theta \rangle^2$, 并不能保证 θ 变化时边平均权重不变。需要注意的是,两节点间的边权重只有在两节点间存在边时,才具有以上定义产生的数值;两节点间不存在边时,可以认为不存在权重或为 0。

对于文献 [22,24] 的权重定义 $w_{ij} = (k_i k_j)^\theta / \langle k^\theta \rangle^2$, 配置模型网络的平均权重为

$$\langle w \rangle = \sum_{k_1 k_2} \left(\frac{k_1 p(k_1)}{\sum_k k' p(k')} \frac{k_2 p(k_2)}{\sum_k k' p(k')} \frac{(k_1 k_2)^\theta}{\langle k^\theta \rangle^2} \right) = \sum_{k_1 k_2} \left(\frac{k_1^{1+\theta} p(k_1)}{\langle k \rangle} \times \frac{k_2^{1+\theta} p(k_2)}{\langle k \rangle} \frac{1}{\langle k^\theta \rangle^2} \right) = \frac{1}{\langle k \rangle^2 \langle k^\theta \rangle^2} \sum_{k_1 k_2} (k_1^{1+\theta} p(k_1) k_2^{1+\theta} p(k_2)) = \frac{1}{\langle k \rangle^2 \langle k^\theta \rangle^2} (\sum_{k_1} k_1^{1+\theta} p(k_1)) (\sum_{k_2} k_2^{1+\theta} p(k_2)) = \left(\frac{\langle k^{1+\theta} \rangle}{\langle k \rangle \langle k^\theta \rangle} \right)^2 \quad (1)$$

即平均权重随参数 θ 变化而变化,从而该权重定义不能保证参数 θ 变化时,加权网络的边平均权重不变,因此不利于独立分析权重涨落变化对传播现象的影响。本文对以上定义方式作如下改进,定义两节点 i 和 j 间边的权重为

$$w_{ij}^* = \frac{\langle k \rangle^2 (k_i k_j)^\theta}{\langle k^{1+\theta} \rangle^2} = w_0 (k_i k_j)^\theta, \quad w_0 = \frac{\langle k \rangle^2}{\langle k^{1+\theta} \rangle^2} \quad (2)$$

提出的定义满足 Barrat 等人^[9] 提出的 $w_{ij} \sim (k_i k_j)^\theta$, 当 $\theta = 0$ 时, $w_{ij}^* = 1$, 即提出的权重定义能够产生边权重都为 1 的等权网络(等价于无权网络),从而便于与无权网络进行比较。在提出的权重定义条件下,配置模型网络^[25] 的边平均权重为

$$\langle w^* \rangle = \sum_{k_1 k_2} \left(\frac{k_1 p(k_1)}{\sum_k k' p(k')} \frac{k_2 p(k_2)}{\sum_k k' p(k')} \frac{(k_1 k_2)^\theta \langle k \rangle^2}{\langle k^{1+\theta} \rangle^2} \right) = \frac{\langle k \rangle^2}{\langle k^{1+\theta} \rangle^2} \times \sum_{k_1 k_2} \left(\frac{k_1^{1+\theta} p(k_1)}{\langle k \rangle} \frac{k_2^{1+\theta} p(k_2)}{\langle k \rangle} \right) = \frac{1}{\langle k^{1+\theta} \rangle^2} (\sum_{k_1} k_1^{1+\theta} p(k_1)) (\sum_{k_2} k_2^{1+\theta} p(k_2)) = 1 \quad (3)$$

从而提出的权重定义保证了加权网络边平均权重的不变性,权重的涨落由参数 θ 控制。当参数 θ 变化时,引起权重涨落变化,以便于独立分析权重涨落对网络动力学行为的影响。

2 通用 SIR 模型

在 SIR 模型中,节点状态分为易感染态、感染态和康复态(又称移除态)三种。易感染态节点不具有传染性,接触病原体时以某概率被感染,从而进入感染态;感染态节点具有传染性,感染态节点以某概率康复或死亡,不再具有传染性,即进入康复态。

传统的传染病模型一般假设常数的状态转移比率,即传播与康复概率函数只能为指数形式。但现实世界中,传播与康复概率函数并不一定为指数形式。若康复概率函数为指数形式,则表明被感染节点在感染后 $[t, t + dt]$ 时间内进入移除态的概率随时间 t 递减。而在现实生活中,有些传染病的不同患者有相近的康复周期或死亡周期,这与指数形式的康复概率函数是矛盾的。Karrer 等人^[26] 提出了通用传染病模型,突破了以上限制,可以自定义接触行为相应的传播与康复概率函数,从而更具通用性。因此,本文采用通用传染病模型进行研究。

Karrer 等人提出的通用传染病模型是针对无权网络的,其传播与康复概率函数定义如下:记传播概率函数为 $s(t)$; $s(t) dt$ 表示易感染态节点开始与病原载体持续接触后,在 $[t, t + dt]$ 时间内被疾病感染的概率;记康复函数为 $r(t)$; $r(t) dt$ 表示感染态节点在被感染后的 $[t, t + dt]$ 时间内康复的概率。 $s(t)$

和 $r(t)$ 可以是非指数形式概率密度函数。在感染后的 $[t, t + dt]$ 时间内,感染态节点向处于易感染态的邻居传播疾病的概率记为 $f(t) dt$:

$$f(t) dt = s(t) (1 - \int_0^t r(\tau) d\tau) dt = s(t) \int_t^\infty r(\tau) d\tau dt \quad (4)$$

对于加权网络,边的权重表示该边的某种能力。例如,加权社会网络的边权重代表节点间的亲近性,边权重越大,两节点的关系越紧密;加权移动通信网络的边权重代表节点间的通话次数和时长,边权重越大,两节点的联系越频繁;对于社会接触网络,权重通常代表节点间接触的频率,权重越大,在单位时间内两节点的接触次数越多,更容易传播疾病。从而在加权网络中,传播函数应考虑到边的权重,对于权重为 w 的边,传播函数 $s^*(w, t)$ 应满足式(5):

$$\int_0^t s^*(w, \tau) d\tau = \int_0^{wt} s(\tau) d\tau \quad (5)$$

式(5)表示权重为 w 的边在 $[0, t]$ 时间内的传播效果,应该等价于权重为 1 的边在 $[0, wt]$ 时间内的传播效果。式(5)对时间 t 求导得

$$s^*(w, t) = w \cdot s(wt) \quad (6)$$

节点的康复过程通常不受边的权重影响,因此,在加权网络中,康复函数的定义应与无权网络相同。至此,已完成加权网络中的传播与康复概率函数的定义。

3 仿真实验

实验的主要目的是考察权重涨落变化对 SIR 传染病模型的影响。实验通过本文的边权重定义中的参数 θ 控制网络的边权重涨落变化,同时保证平均权重不变,比较不同 θ 取值时 SIR 传染病模型的特点。

现实世界的复杂网络大多具有无标度特性^[6], 实验以服从幂律分布的配置模型网络^[25] 为平台,度分布 $p(k) \sim k^{-\alpha}$ 且 $\alpha = 2$, 网络规模为 9 000 个节点;通用 SIR 模型的传播与康复函数分别为 $s(t) = \beta e^{-\beta t}$ 和 $r(t) = \gamma e^{-\gamma t}$, 则 $f(t) = \beta e^{-(\beta+\gamma)t}$, 其传播过程取决于 β/γ , 当 β/γ 取值固定时, γ 的取值只改变了传染病发展的时间尺度,并不改变趋势和结果,不失一般性,取 $\gamma = 1$ 。

图 1 表示 $\beta = 4$ 条件下, θ 分别取值 1、0.5、0、-0.5、-1、-1.5 时,传染病随时间的发展情况;其说明当 θ 远离 0 时,即网络的权重涨落增大时,传染病的发展受到了抑制,传播速度和最终规模均低于权重为 1 的等权网络;康复节点比例(图 1(a))对时间的微分和感染节点比例(图 1(b))成正线性关系,与指数形式的康复函数 $r(t) = \gamma e^{-\gamma t}$ 的数学含义相吻合;在图 1 中, $\theta = -1$ 对应曲线的最大值出现时间远落后于其他曲线,其原因是节点 i 的所有边权重和为

$$\text{strength}(i) = \sum_{j \in n(i)} w_0 (k_i k_j)^\theta = w_0 k_i^\theta \sum_{j \in n(i)} k_j^\theta \approx w_0 k_i^\theta k_i \sum_k \frac{k' p(k') k'^\theta}{\langle k \rangle} = w_0 k_i^{1+\theta} \frac{\langle k^{1+\theta} \rangle}{\langle k \rangle} \quad (7)$$

其中: $n(i)$ 表示节点 i 的邻居节点集合。当 $\theta = -1$ 时, $\text{strength}(i) \approx \frac{w_0}{\langle k \rangle}$, 与节点度的取值无关,即各节点的重要性近似相等,网络中缺乏具有高传播能力的超级节点,从而使传染病到达最大传播规模的时间落后于 θ 的其他取值。在 $\theta = -1$ 情况下,度大的节点连接的边权重较小,边的疾病传播能力较弱;而度小的节点连接的边权重很大,但其邻居数量又相对较少,即 $\theta = -1$ 导致了各节点对疾病传播的作用大小相近,不利于产

生具有高传播力的超级节点,使得疾病的发展速度较慢。

图1 疾病随时间发展情况

图2 beta不同取值时,最终传染规模与参数theta关系

图 2(a) 表示 θ 与最终传染规模的关系 (SIR 模型中 $t = +\infty$ 时康复节点的比例等于曾经被感染节点总数), 表明 θ 在取值 0 附近时, 疾病的传染规模最大, 即权重涨落接近 0 时, 疾病最容易传染; 当 θ 远离 0 时, 权重涨落增大, 传染规模减小。图 2(b) 表示传染病的传播比率 β 在不同取值条件下, θ 与最终传染规模的关系, 表明 θ 与最终传染规模的相对关系独立于 β 的变化, 从而得到实验结论, 权重涨落增大时传染规模减小, 具有普遍意义。实验结果与 Yan 等人^[21] BBV 网络中的结果相似, 从侧面说明了实验结论的合理性。本文提出的权重定义的优点在于更合理地定义了边的权重, 保证参数变化时边的平均权重不变, 从而克服了已有研究^[21,22,24] 存在的上述不足。

4 结束语

本文提出了加权网络的边权重定义方法, 克服了现有研究存在的不足。在已有的权重定义中, 当相关参数的取值变化时, 边平均权重和权重涨落都发生了变化, 在这种情况下, 网络上的动力学规律不能简单归结为由权重涨落引起。文中提出的权重定义克服了以上不足, 且满足研究领域公认的 $w(k_i, k_j) \sim (k_i k_j)^\theta$ 基本性质。文中对加权边的传染函数作了更为直观的定义: $s^*(w, t) = w \cdot s(wt)$, 权重 w 代表了两节点的接触频率, 接触频率越高, 更容易发生传播。对于加权无标度网络的 SIR 传染病模型, 当网络的权重涨落增大时, 传染病的发展受到了抑制, 传播速度和最终规模均低于权重为 1 的等权网络。

参考文献:

[1] 周涛, 傅忠谦, 牛永伟, 等. 复杂网络上传播动力学研究综述[J]. 自然科学进展, 2005, 15(5): 513-518.
 [2] BOGU NÁ M, PASTOR-SATORRAS R, VESPIGNANI A. Absence of epidemic threshold in scale-free networks with degree correlations [J]. Physical Review Letters, 2003, 90(2): 028701.
 [3] MAY R M, LLOYD A L. Infection dynamics on scale-free networks [J]. Physical Review E, 2001, 64(6): 066112.
 [4] NEWMAN M E J. Spread of epidemic disease on networks[J]. Physical Review E, 2002, 66(1): 016128.
 [5] PASTOR-SATORRAS R, VESPIGNANI A. Epidemic spreading in scale-free networks [J]. Physical Review Letters, 2001, 86(14): 3200.

[6] BARABÁSI A L, ALBERT R. Emergence of scaling in random networks [J]. Science, 1999, 286(5439): 509-512.
 [7] ONNELA J P, SARAMÄKI J, HYVÖNEN J, et al. Structure and tie strengths in mobile communication networks [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2007, 104(18): 7332-7336.
 [8] ONNELA J P, SARAMÄKI J, HYVÖNEN J, et al. Analysis of a large-scale weighted network of one-to-one human communication [J]. New Journal of Physics, 2007, 9(6): 1~27.
 [9] BARRAT A, BARTHÉLEMY M, PASTOR-SATORRAS R, et al. The architecture of complex weighted networks [J]. Proceedings of the National Academy of Sciences, 2004, 101(11): 3747-3752.
 [10] BARTHÉLEMY M, BARRAT A, PASTOR-SATORRAS R, et al. Characterization and modeling of weighted networks [J]. Physica A, 2005, 346(1-2): 34-43.
 [11] NEWMAN M E J. Scientific collaboration networks II, shortest paths, weighted networks, and centrality [J]. Physical Review E, 2001, 64(1): 016132.
 [12] NEWMAN M E J. Scientific collaboration networks I, network construction and fundamental results [J]. Physical Review E, 2001, 64(1): 016131.
 [13] BÖRNER K, DALL'ASTA L, KE Wei-mao, et al. Studying the emerging global brain: analyzing and visualizing the impact of co-authorship teams [J]. Complexity, 2005, 10(4): 57-67.
 [14] LI Meng-hui, FAN Ying, CHEN Jia-wei, et al. Weighted networks of scientific communication: the measurement and topological role of weight [J]. Physica A, 2005, 350(2-4): 643-656.
 [15] BARRAT A, BARTHÉLEMY M, VESPIGNANI A. Modeling the evolution of weighted networks [J]. Physical Review E, 2004, 70(6): 066149.
 [16] COH K I, KAHNG B, KIM D. Nonlocal evolution of weighted scale-free networks [J]. Physical Review E, 2005, 72(1): 017103.
 [17] OU Qing, JIN Ying-di, ZHOU Tao, et al. Power-law strength-degree correlation from resource-allocation dynamics on weighted networks [J]. Physical Review E, 2007, 75(2): 021102.
 [18] CHU Xiang-wei, GUAN Ji-hong, ZHANG Zhong-zhi, et al. Epidemic spreading in weighted scale-free networks with community structure [J]. Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2009(7): P07043.
 [19] CHU Xiang-wei, ZHANG Zhong-zhi, GUAN Ji-hong, et al. Epidemic spreading with nonlinear infectivity in weighted scale-free networks [J]. Physica A, 2011, 390(3): 471-481.
 [20] YAN Gang, FU Zhong-qian, CHEN G. Epidemic threshold and phase transition in scale-free networks with asymmetric infection [J]. European Physical Journal B, 2008, 65(4): 591-594.
 [21] YAN Gang, ZHOU Tao, WANG Jie, et al. Epidemic spread in weighted scale-free networks [J]. Chinese Physics Letters, 2005, 22(2): 510-513.
 [22] KARSAI M, JUHÁSZ R, IGLÓI F. Nonequilibrium phase transitions and finite-size scaling in weighted scale-free networks [J]. Physical Review E, 2006, 73(3): 036116.
 [23] WANG Wen-xu, CHEN Guan-rong. Universal robustness characteristic of weighted networks against cascading failure [J]. Physical Review E, 2008, 77(2): 026101.
 [24] GIURANIUC C V, HATCHETT J P L, INDEKEU J O, et al. Trading interactions for topology in scale-free networks [J]. Physical Review Letters, 2005, 95(9): 098701.
 [25] NEWMAN M E J, STROGATZ S H, WATTS D J. Random graphs with arbitrary degree distributions and their applications [J]. Physical Review E, 2001, 64(2): 026118.
 [26] KARRER B, NEWMAN M E J. Message passing approach for general epidemic models [J]. Physical Review E, 2010, 82(1): 016101.